

Om aanspraak te kunnen maken op garantie van dit product, dient u zich te conformeren aan het verwerkingsvoorschrift zoals hieronder is omschreven.

Beton- en Grindtegels tegels kunt u straten in een zandbed van ophoogzand.

Bij levering van meerdere pakketten tegels dient u deze door elkaar te mengen om een optimale kleurschakering te verkrijgen, dus nooit pallet voor pallet opmaken.

Tegels kunt u met een rubber hamer intikken in het zandbed, tegels nooit afrillen met een trilapparaat.

Voegen kunt u invegen met zilverzand, Gardenlux inveegzand of Gardenlux Polymeer Voegzand.

Onderhoud van de Beton- en Grindtegels doet u met:

Gardenlux Buitenhuisreiniger voor verwijdering van vuil, blad en grondresten.

Gardenlux Green Delete voor verwijdering van alg.

Gardenlux Cementsluierverwijderaar voor verwijdering van kalksluiers en agressieve vervuilingen.

Voor verdere informatie verwijzen wij naar de pagina's wetenswaardigheden Siertegels, Wat U Moet Weten en Onderhoud op deze website.

Lees voor gebruik van Onderhoudsproducten, Voegzand en Steenlijmen altijd de gebruiksaanwijzing op de verpakking, en doe altijd eerst een proef op een steen of tegel om te zien of het resultaat naar wens is, alvorens u het hele terras behandelt.