

Om aanspraak te kunnen maken op garantie van dit product, dient u zich te conformeren aan het verwerkingsvoorschrift zoals hieronder is omschreven.

Tegels waarvan de toplaag voorzien is van een beschermende coating moet u straten in een zandbed van Gardenlux straatzand of Gardenlux natuursteenzand.

Bij levering van meerdere pakketten tegels dient u deze door elkaar te mengen om een optimale kleurschakering te verkrijgen, dus nooit pallet voor pallet opmaken.

Omdat de vier afmetingen uit de serie in verschillende producties worden gemaakt, kunt u ze vanwege mogelijke tintverschillen niet onderling met elkaar combineren. U dient ze dus uitsluitend solitair per afmeting te verwerken.

Tegels kunt u met een rubber hamer intikken in het zandbed, tegels nooit afrillen met een trilapparaat.

Voegen kunt u invegen met zilverzand, Gardenlux inveegzand of Gardenlux Polymeer Voegzand.

Dartmoor Paving tegels zijn voorzien van een coatinglaag.. Deze behandeling kunt u als de tegels hun glans verliezen of minder vuil- en waterafstotend worden na enkele jaren herhalen met **Gardenlux Beton Coating**.

Onderhoud van de Dartmoor Paving tegels doet u met:

Gardenlux Reiniger & Beschermer voor licht schoonmaakwerk, geeft extra glans aan gecoate tegels.

Gardenlux Buitenhuisreiniger voor verwijdering van vuil, blad en grondresten.

Gardenlux Green Delete voor verwijdering van alg.

Voor verdere informatie verwijzen wij naar de pagina's wetenswaardigheden Siertegels, Wat U Moet Weten en Onderhoud op deze website.

Lees voor gebruik van Onderhoudsproducten, Voegzand en Steenlijmen altijd de gebruiksaanwijzing op de verpakking, en doe altijd eerst een proef op een steen of tegel om te zien of het resultaat naar wens is, alvorens u het hele terras behandelt.