

VOORDELEN

- Groene kleur
- Direct te gebruiken
- Hecht uitstekend op vrijwel alle voorkomende ondergronden
- Eenvoudig aan te brengen
- Heeft een permanente kleefkracht
- Verwerking vanaf 5°C, verwarming voor of tijdens applicatie niet nodig

PRODUCT

Gardenlux Grass Art Lijmband Zelfklevend is een zeer sterk klevende enkelzijdige butyltape. De 1,0 mm dikke tape vormt direct een solide verbinding. Kleur groen.

TOEPASSINGEN

Bijzonder geschikt voor het verbinden van delen kunstgras.

EIGENSCHAPPEN

- Groene butyllaag op een sterke non woven rugzijde;
- Release liner: gesiliconiseerd PP folie;
- De kleeflaag is goed verouderingsbestendig en blijft flexibel bij hoge en lage temperaturen;
- Enkelzijdig klevende tape;
- Solvent vrij;
- Bevat geen bitumen;
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik.

VERWERKING

Rol het kunstgras uit en trek eventuele plooiën recht. Let op de vleug (de richting waarin de sprieten staan) indien er meerdere stukken aan elkaar gelijmd moeten worden. Zorg dat de vleug van de rollen in dezelfde richting liggen. Sla nadat het kunstgras op de juiste plek ligt de delen kunstgras terug en snijd van beide zijden ongeveer 2/3 cm af. Leg het kunstgras vervolgens weer terug tegen elkaar en controleer of het goed ligt. Klap de te verbinden delen kunstgras daarna weer ongeveer 30 cm terug. Rol de Gardenlux Grass Art Lijmband af en leg deze onder de naad op de ondergrond. Vervolgens de schutfolie verwijderen en sla het het kunstgras terug om vervolgens op de lijmtape te bevestigen. Na het aanbrengen goed aandrukken.



Let op:

Het is belangrijk dat als de lijmband aangebracht wordt er ongeveer 3 mm ruimte overblijft tussen de te verbinden stukken kunstgras. Dit zorgt ervoor dat de stukken kunstgras naadloos aan elkaar gelegd kunnen worden. Het kunstgras en de lijmband dienen bij applicatie droog te zijn.

OPSLAG EN STABILITEIT

Houdbaarheid is 24 maanden na productiedatum. Opslaan in een droge, goed geventileerde omgeving met een maximum temperatuur van +30°C. Opslag boven +40°C kan leiden tot een moeizaam verwijderbare release liner. Opslaan in onaanbroken originele verpakking. Opslaan op een donkere plek (voorkom zonlicht).

INFORMATIEAANVRAAG

Voor meer informatie over de verwerking met Gardenlux Lijmband, neem contact op met onze experts.

Technische kenmerken	
Basis	Gemodificeerde butyl rubber
Lijm laagdikte	1 mm
Aanvangskleefkracht	direct
Vaste stoffen	100%
Gewicht	2055 g/m ²
Dikte	1,45 mm
Trekweerstand	7,3 kN/m (EN ISO 10319)
Rek bij breuk	52% (EN ISO 10319)
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +80°C
Verwerkingstemperatuur	tussen +5°C en +35°C

Breedte (mm)	Laagdikte (mm)	Lengte (m)	Art. nr.	Verpakt per
120	1,0	5		8