

## Verwerkingsvoorschriften Gardenlux tegeldragers

- Controleer bij ontvangst de verkregen materialen en maak direct melding bij eventuele gebreken.
- Gebruik de materialen uitsluitend voor het dragen van de daarvoor bestemde terrastegels.
- Zorg dat het te plaatsen terras vooraf is ingemeten.
- Gardelux adviseert om de verwerking met tegeldragers te laten uitvoeren door een professionele partij.
- Het advies is de eerste en laatste rij tegeldragers licht te verlijmen aan de tegel d.m.v. een hybride lijm of als mogelijk de laatste tegel rondom pas zagen.
- Bij plaatsing steeds nazien dat de tegeldragers worden geplaatst op een ondergrond die daartoe geschikt is.
- De dakterrassen met tegels op tegeldragers kunnen door het gebruik en trillingen licht gaan schotelen door regelmatig onderhoud kan dit gecorrigeerd worden ... Het gebruik van rijdende voorwerpen (vuilniscontainers, karren, brommers, ...) kan beschadigingen veroorzaken.
- Gebruik de dragers en/of toebehoren nooit op elkaar.
- Gardenlux tegeldragers zijn geschikt voor voetgangersverkeer, vergemakkelijkt en optimaliseert dit onderhoud dankzij zijn regelingssysteem zonder demontage van de betegeling.
- Eigenschappen:  
Polypropyleen (PP vermengd met 20% talk) / -30 °C tot +110 °C
- Gardenlux tegeldragers zijn regelbaar d.m.v. een schroef en een speciale sleutel.