

De eerste stap naar
uw droomtuin!

Voor een juiste verwerking willen wij u middels dit productblad informeren over de verwerking en het onderhoud.

Algemeen:

Gardenlux Grass Art Lijmband Zelfklevend is een zeer sterk klevende enkelzijdige butyltape. De 1,0mm dikke tape vormt direct een solide verbinding. De kleur van het tape is groen.

Toepassing:

Bijzonder geschikt voor het verbinden van delen kunstgras.

Eigenschappen:

- Groene butyllaag op een sterke non woven rugzijde;
- Release liner: gesiliconiseerd PP folie;
- De kleeflaag is goed verouderingsbestendig en blijft flexibel bij hoge en lage temperaturen;
- Enkelzijdig klevende tape;
- Solvent vrij;
- Bevat geen bitumen;
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik.

Verwerking:

Rol het kunstgras uit en trek eventuele plooiën recht. Let op de vleug (de richting waarin de sprietten staan) indien er meerdere stukken aan elkaar gelijkmoed moeten worden. Zorg dat de vleug van de rollen in dezelfde richting liggen. Sla nadat het kunstgras op de juiste plek ligt de delen kunstgras terug en snijd van beide zijden ongeveer 2/3cm af. Leg het kunstgras vervolgens weer terug tegen elkaar en controleer of het goed ligt. Klap de te verbinden delen kunstgras daarna weer ongeveer 30cm terug. Rol de Gardenlux Grass Art Lijmband af en leg deze onder de naad op de ondergrond. Vervolgens de schutfolie verwijderen en sla het kunstgras terug om vervolgens op de lijmband te bevestigen. Na het aanbrengen goed aandrukken.



Let op:

Het is belangrijk dat als de lijmband aangebracht wordt er ongeveer 3mm ruimte overblijft tussen de te verbinden stukken kunstgras. Dit zorgt ervoor dat de stukken kunstgras naadloos aan elkaar gelegd kunnen worden. Het kunstgras en de lijmband dienen bij applicatie droog te zijn.

Gardenlux®

STONES & PAVING

De eerste stap naar
uw droomtuin!

VERWERKINGSVOORSCHRIFT
KUNSTGRAS LIJMBAND

Opslag en stabiliteit:

Houdbaarheid is 24 maanden na productiedatum. Opslaan in een droge, goed geventileerde omgeving met een maximum temperatuur van +30°C. Opslag boven +40°C kan leiden tot een moeizaam verwijderbare release liner. Opslaan in onaangebroken originele verpakking. Opslaan op een donkere plek (voorkom zonlicht).

Informatieaanvraag:

Voor meer informatie over de verwerking met Gardenlux Lijmband Zelfklevend kunt u contact opnemen met onze experts. In onderstaande tabel nog eens de belangrijkste technische kenmerken van dit product:

Technische Kenmerken:

Basis	Gemodificeerde butyl rubber
Lijmlaagdikte	1 mm
Aanvangskleefkracht	Direct
Vaste stoffen gewicht	100% 2055 g/m ²
Dikte	1,45 mm
Trekweerstand	7,3kN/m (EN ISO 10319)
Rek bij breuk	52% (EN ISO 10319)
Temperatuursbestendigheid	min 30°C tot plus 80°C
Verwerkingstemperatuur	plus 5°C en plus 35°C

Belangrijk:

- Bewaar altijd de orderbevestigingen, vrachtbrieven en labels van pakketten. Bij eventuele nabestelling of correspondentie is deze informatie van belang.
- Verwerking betekent acceptatie van de goederen zonder enig voorbehoud. In geval van zichtbare gebreken mogen de materialen niet verwerkt worden. Ze worden niet meer in behandeling genomen worden.

Voor een juiste verwerking willen wij u middels dit productblad informeren over de verwerking en het onderhoud. Gardenlux is niet aansprakelijk voor eventuele schade wanneer u deze adviezen niet opvolgt.

Voor meer informatie en klachtafhandeling verwijzen wij naar uw dealer.